

Chloryte® - Cloro non stabilizzato

Cloro granulare ad alta concentrazione, non stabilizzato, per trattamenti d'urto con effetto immediato di alta efficacia. Ideale in caso di problemi con l'acqua. Non provoca problemi di saturazione dell'acido cianurico (stabilizzante del cloro) in acqua di piscina.

Caratteristiche

CHLORYTE è composto da granuli di ipoclorito di calcio, cioè un cloro non stabilizzato impiegato per la disinfezione dell'acqua. Si dissolve molto velocemente ed è particolarmente adatto per interventi d'urto eliminando rapidamente le impurità presenti in acqua di piscina. Privo di acido cianurico non provoca problemi di concentrazione troppo alta di stabilizzante

Descrizione del prodotto

Granuli a rapida dissoluzione

Prodotto non stabilizzato contenente il 65% di cloro attivo.

Contiene: Ipoclorito di calcio (1 g/g).

Impiego

- Effettuare l'intervento con impianto di filtrazione acceso e pH dell'acqua tra 7,0 e 7,4;
- Sciogliere il prodotto in un secchio d'acqua tiepida (400 gr. su 10 lt di acqua) e versare lentamente vicino alle bocchette d'immissione.

In vasche piastrellate resistenti al cloro concentrato si può aggiungere il prodotto direttamente senza scioglierlo prima.

- Il trattamento va effettuato solo in assenza di bagnanti con impianto di filtrazione in funzione;
- In caso di acque dure aggiungere Calcinex prima del trattamento con Chloryte.

Raccomandazioni:

Lasciare in funzione l'impianto di filtrazione per almeno 12 ore dopo l'intervento. Il momento migliore per aggiungere il prodotto è la sera a fine frequentazione da parte dei bagnanti. **NON** dosare il prodotto nello skimmer o in sistemi di dosaggio tipo clorinatori, dosatori a lambimento, dosatori galleggianti e similari. La frequentazione della piscina è consigliabile solo dopo che il valore del cloro è sceso sotto i 3 mg/l.

Avvertenze:

Mai miscelare tra di loro prodotti chimici concentrati di natura diversa. Il prodotto va sempre aggiunto all'acqua, mai il contrario. Evitare il contatto di Chloryte con materiali non resistenti al cloro (rivestimenti in PVC, liner, vernici) perché causa decolorazioni e degradazione dei materiali.



Nr. articolo. 2137200 / 2137201
Confezione: 2,5 kg / 5 kg



Vantaggi:

- 1 Granulato di cloro non stabilizzato ad alta concentrazione.
- 2 Rapida dissoluzione ed efficacia immediata.
- 3 Ideale per acque leggere (aumenta la durezza carbonati).
- 4 Non contiene stabilizzante (acido cianurico)

Soluzione Problemi

Informazioni / Dosaggio

- **Dosaggio raccomandato:** 30 g / m³
- **Tipo di filtro:** adatto per qualsiasi tipo di filtro
- **Dimensione vasca:** adatto per qualsiasi dimensione di vasca
- **Frequenza di dosaggio:** in caso di problemi con l'acqua.